



TESTE ANGOLARI REGISTRABILI
ADJUSTABLE ANGLE HEADS

FORATURA
DRILLING



MASCHIATURA
TAPPING



CARICAMENTO
LOADING



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello <i>Type</i>	T32-SK50	Codice <i>Code</i>	124910.100
Modello <i>Type</i>	T32-BT50	Codice <i>Code</i>	124914.100
Modello <i>Type</i>	T32-CAT50	Codice <i>Code</i>	124987.100
Modello <i>Type</i>	T32-HSK100	Codice <i>Code</i>	124930.100
Mandrino per pinza <i>Spindle for collet</i>	ER 32		
Rotazione presa di forza <i>Main drive rotation</i>	DX / RH		
Rotazione mandrino <i>Spindle rotation</i>	DX / RH		
Rapporto di trasmissione <i>Transmission ratio</i>	1:1		
Velocità max <i>Max speed</i>	3000 rpm		
Coppia <i>Torque</i>	30 Nm		
Spinta max mandrino <i>Spindle max thrust</i>	1200 N		
Peso <i>Weight</i>	17 Kg		
Lubrificata a grasso <i>Grease lubricated</i>	Klüber Isoflex NBU 15		

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER32 DIN 6499/B <i>ER32 collet DIN 6499/B</i>	411232.100
Pinza di maschiatura ET-1-32 con compensazione <i>Tapping collet ET-1-32 with compensation</i>	401232.200
Pinza di maschiatura ER32 con quadro <i>Tapping collet ER32 with square</i>	411232.200
Mandrino Weldon	
Mandrino ABS licenza Komet®	
Mandrino DIN 69893-HSK	
Perno interasse 110 mm <i>Pin pitch 110 mm</i>	

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT

Stop-block standard <i>Standard stop-block</i>	311201.025
Chiave <i>Clamping wrench</i>	
Tubetto di grasso <i>Grease tube</i>	
Bauletto <i>Storage case</i>	

